



GC 2520



GC 4020

Contacteurs standards, type GC

courant permanent maximal catégorie AC-7a (A)	composition	nombre de modules de 17,5 mm	quantité indivisible	réf. de base à compléter par le repère de la tension (1)
16	1	-	1	GC 1610..
	2	-	1	GC 1620..
	3	-	2	GC 1630..
	4	-	2	GC 1640..
	1	1	1	GC 1611..
	2	2	2	GC 1622..
25	1	-	1	GC 2510..
	2	-	1	GC 2520..
	3	-	2	GC 2530..
	4	-	2	GC 2540..
	1	1	1	GC 2511..
	2	2	2	GC 2522..
40	-	2	1	GC 2502..
	-	4	2	GC 2504..
	2	-	2	GC 4020..
	3	-	3	GC 4030..
	4	-	3	GC 4040..
	1	1	2	GC 4011..
63	2	2	3	GC 4022..
	-	2	2	GC 4002..
	-	4	3	GC 4004..
	2	-	2	GC 6320..
	3	-	3	GC 6330..
	4	-	3	GC 6340..
100	1	1	2	GC 6311..
	2	2	3	GC 6322..
	-	2	2	GC 6302..
	-	4	3	GC 6304..
	2	-	3	GC 10020..
	4	-	6	GC 10040..

(1) Tensions du circuit de commande existantes.

volts ~	12	24	48	110 (2)	220/240
50 Hz	J5	B5	E5	F5	M5
60 Hz	J6	B6	E6	F6	M6


(2) Sauf pour contacteurs GC63 et GC100.

Blocs de contacts auxiliaires instantanés

nombre de contacts	composition	réf.
2	1 1 -	GAC 0521
	- 2 -	GAC 0531
	- - 1	GAC 0511


Dimensions et schémas

Contacteurs
Vue de côté commune (1)




(1) Largeur : voir tableau de références (en nombre de modules de 17,5 mm).


Contacteurs
GC ●●10




GC ●●11




GC ●●20




GC ●●22




GC ●●30



GC ●●02



GC ●●40



GC ●●04

