

# TÉLÉCODAGE : ÉCRAN MULTIFONCTION C-

## 1. Véhicule concerné

Peugeot 207.

À partir de la version de télémission à jour DIAGBOX 6.19.

## 2. Sommaire

**Consignes de sécurité** ⓘ .

**Opérations préliminaires** ⓘ .

**Télécodage** ⓘ .

**Télécodage par internet** ⓘ .

**Procédure à effectuer après le télécodage** ⓘ .

**Tableaux de télécodage** ⓘ :

- **Configuration client** ⓘ
- **Configuration du véhicule** ⓘ
- **Configuration du menu de personnalisation** ⓘ

## 3. Consignes de sécurité

L'opération de télécodage est une opération sensible qui a des conséquences directes sur le bon fonctionnement du véhicule.

Un mauvais télécodage peut avoir des impacts sur :

- La sécurité (Désactivation des dispositifs de protection du véhicule)
- Le fonctionnement global du véhicule (perte complète de fonctions du véhicule ou dégradation de celles-ci)
- Le diagnostic du véhicule (Remontée de code défauts pouvant mettre en échec les méthodes de diagnostic de l'outil et conduire à des remplacements de pièces injustifiées)

Avant toute tentative de démarrage du moteur :

- Contrôler que le frein de stationnement est activé
- En présence d'une boîte de vitesses automatique, contrôler que le levier de vitesses est en position "P" (Park)
- En présence d'une boîte de vitesses manuelle, contrôler que le levier de vitesses est au point mort

## 4. Opérations préliminaires

Avant toute intervention :

- Établir la communication avec le calculateur ; À l'aide d'un outil de diagnostic
- Imprimer l'ensemble des écrans de l'outil de diagnostic indiquant les valeurs des paramètres de télécodage, ou noter ces valeurs manuellement

## 5. Télécodage

En cas de télécodage du calculateur :

- Établir la communication avec le calculateur
- Effectuer le télécodage par internet
- Vérifier le télécodage

En cas de remplacement d'un calculateur :

- Monter le nouveau calculateur
- Établir la communication avec le calculateur
- Effectuer le télécodage par internet
- Vérifier le télécodage
- Effectuer les opérations d'apprentissage (si nécessaire)

### 5.1. Télécodage par internet

Effectuer le télécodage par internet.




**ATTENTION** : Si le télécodage par internet ne fonctionne pas (présence d'un message à l'outil indiquant le code erreur associé à la phrase "il est inutile de renouveler l'opération"), effectuer un télécodage manuel en remplacement du télécodage par internet (se reporter aux tableaux de télécodage).

### 5.2. Procédure à effectuer après le télécodage

Contrôler et reprendre si nécessaire les paramètres suite au télécodage par internet.

## 6. Tableaux de télécodage

Après avoir sélectionné le menu "télécodage manuel", les paramètres suivants sont disponibles :

- **Configuration client** 
- **Configuration du véhicule** 
- **Configuration du menu de personnalisation** 

### 6.1. Configuration client

Configuration client		
Paramètre à télécoder	Valeurs à télécoder	Commentaires
Langue client	Français	(1)
	Anglais	À télécoder suivant le choix client
	Allemand	
	Espagnol	
	Italien	
	Portugais	
	Néerlandais	
	Brésilien	
	Chinois traditionnel	
	Chinois simplifié	
	Turc	
Format de la date	JJ MM AA	(1)
	MM JJ AA	Selon la destination
Unité de température	Celsius	(1)
	°Fahrenheit	Selon la destination
Unité de volume et de distance	miles / Gallon	(1)
	km / Litre	Selon la destination
Type d'affichage	Mode normal	(1)
	Mode inverse	À télécoder suivant le choix client

(1) À télécoder selon équipement.

(2) Télécodage d'une autre valeur interdit.

(3) Paramètre télécodé automatiquement lors de la procédure de "choix du plan de maintenance".

(4) Paramètres à contrôler systématiquement après un télécodage par internet.

### 6.2. Configuration du véhicule

Configuration du véhicule		
Paramètre à télécoder	Valeurs à télécoder	Commentaires
Option climatisation	Absente	(2)
Option Changeur CD	Absente	(1) Selon présence d'un changeur CD
	Présente	
Affichage des menus de réglages du véhicule	Présent	(2)
Affichage de la température extérieure	Absent	(1) Absence de sonde de température extérieure dans le rétroviseur passager
	Présent	(1) Présence de sonde de température extérieure dans le rétroviseur passager
Option autoradio	Absente	(1)
	Présente	Selon la présence d'un autoradio
Option ordinateur de bord	Absente	(1)
	Présente	Selon la présence d'un ordinateur de bord
Option détection de sous-gonflage	Fonction non gérée par l'EMF	(2)

Configuration du véhicule		
Paramètre à télécoder	Valeurs à télécoder	Commentaires
Option aide au stationnement	Absente	Sans aide au stationnement
	Présente	Avec aide au stationnement arrière (Présence de capteurs)

Programmation du brûleur de chauffage additionnel	Absente	(2)
Type de combiné	Combiné sans ordinateur de bord	(2)
Option Kit Mains Libres	Absente	Kit mains-libres non intégré au radiotéléphone RD45
	Présente	Kit mains-libres intégré au radiotéléphone RD45
Affichage du journal des alertes	Présent	(2)
Affichage du journal des états	Présent	(2)
Option menu Nomade	Absente	Sans boîtier USB BOX
	Présente	Avec boîtier USB BOX
Affichage des alertes dans l'écran multifonction	Présent	(2)
Option de configuration des unités de température	Absente	(1)
	Présente	Selon la présence d'une sonde de température extérieure dans le rétroviseur passager
Synchronisation de l'horloge sur le réseau	Présente	(2)
Affichage des informations sur la fonction Stop and Start	Absent	Véhicule non équipé du "Stop and start"
	Présent	Véhicule équipé du "stop and start"
Commande de l'écran multifonction par la commande de radio sous volant de direction	Oui	(2)
Type de liaison à la commande déportée	Via réseau CAN (avec radio RD4)	Avec autoradio RD4 ou RD45
	Filaire (sans radio)	Sans autoradio

(1) À télécoder selon équipement.

(2) Télécodage d'une autre valeur interdit.

(3) Paramètre télécodé automatiquement lors de la procédure de "choix du plan de maintenance".

(4) Paramètres à contrôler systématiquement après un télécodage par internet.

### 6.3. Configuration du menu de personnalisation

Configuration du menu de personnalisation		
Paramètre à télécoder	Valeurs à télécoder	Commentaires
Menu de personnalisation	Activé	(2)
Affichage de l'option "dégagement poste de conduite"	Désactivé	(2)
Affichage de l'option "détection d'obstacle de proximité totale"	Activé	Sans aide au stationnement
	Désactivé	Avec aide au stationnement arrière (Présence de capteurs de proximité dans le pare-chocs)
Affichage de l'option "enclenchement de l'essuyage arrière en manoeuvre de recul"	Désactivé	Si absence essuie-vitre arrière
	Activé	Si présence essuie-vitre arrière
Affichage de l'option "éclairage d'accompagnement"	Activé	(2)
Affichage de l'option "allumage automatique des feux"	Désactivé	Sans commutateur d'éclairage avec la position "auto"
	Activé	Présence d'un commutateur d'éclairage avec la position "auto"
Affichage de l'option "projecteur directionnel"	Désactivé	Sans projecteurs directionnels (Avec lampes halogènes)
	Activé	Avec projecteurs directionnels (Avec lampes à décharge)
Affichage de l'option "éclairage d'ambiance"	Désactivé	(2)
Affichage de l'option "condamnation permanente du coffre"	Désactivé	(2)
Affichage de l'option "condamnation de la porte conducteur seule"	Désactivé	(2)
Affichage de l'option "condamnation des portes à l'éloignement"	Désactivé	(2)
Affichage de l'option "mode verrouillage condamnation/supercondamnation"	Désactivé	(2)

Configuration du menu de personnalisation		
Affichage de l'option "neutralisation du frein secondaire électrique automatique"	Désactivé	(2)
Affichage de l'option "feux diurnes"	Désactivé	(2)

- (1) À télécoder selon équipement.
- (2) Télécodage d'une autre valeur interdit.
- (3) Paramètre télécodé automatiquement lors de la procédure de "choix du plan de maintenance".
- (4) Paramètres à contrôler systématiquement après un télécodage par internet.